

Weber Cleaner

Limpiador multiuso

FICHA TECNICA



DESCRIPCIÓN

Weber cleaner es un poderoso limpiador a base de ácidos para remover manchas difíciles en juntas de fragua, pisos de cerámica, lavaderos, piscinas, lavaderos, ladrillos caravista y diversos acabados cementicios. Efectiva acción desincrustante que permite remover restos de pegamento y fragua después del enchape. Remueve fácilmente suciedad, moho, hongo, sarro y salitre.

VENTAJAS

- Especial para manchas difíciles en juntas de cerámicos, porcelanatos y otros
- Elimina sarro, moho y suciedad en baños, cocinas y otros ambientes
- Retira el salitre acumulado

USOS Y APLICACIONES

Puede utilizar Weber Cleaner para:

- Limpiar manchas difíciles de suciedad, moho y hongos en las juntas de cerámicos, porcelanatos y otros enchapes.
- Eliminar manchas, moho, hongos, grasa y el sarro acumulado en superficies de inodoros, urinarios, duchas, lavaderos, piscinas, cerámicos, porcelanatos y afines.
- Remover restos de obra como: cemento, pegamento, fraguas adheridas a las superficies posterior al enchape.
- Retirar y neutralizar el salitre acumulado en superficies cementicias, ladrillos caravista, tejas, terrazos, bloques de cemento y otros materiales a base de cemento

DATOS TÉCNICOS

- Apariencia: Líquido transparente
- Color: Incoloro o ligeramente amarillento
- Olor: Característico de ácido
- pH: Ácido
- Densidad: 1.12 - 1.16 Kg/L

MODO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE: Usar implementos de seguridad para la preparación y manipulación del producto.

- Diluir Weber cleaner 1:1 con agua potable. Aplicar Weber cleaner con escobilla de nylon o brocha asegurando que la superficie a limpiar esté cubierta del producto.
- Dejar actuar de 3 a 5 minutos como máximo. Para remover restos de cemento dejar actuar de 5 a 15 minutos, puede ayudarse con espátula o llana para retirar incrustaciones mayores.
- Frotar con una esponja o cepillo para retirar la suciedad de la superficie a tratar. Enjuagar con abundante agua. Para superficies salitrosas dejar secar de 2 a 3 horas. En caso persista la suciedad, repetir la aplicación.

RENDIMIENTO Y PRESENTACION

Weber cleaner rinde de 5 a 7 m², varía según la suciedad de la superficie a tratar. Presentación en envase plástico de 1 L / Caja de 06 unidades.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba en un área pequeña y poco visible de la superficie a tratar tanto en las juntas como en las piezas. Evitar su uso en superficies sensibles a los ácidos (mármol, piedra calcárea, pizarra, etc.). • Evitar aplicar el producto directamente sobre metales (fierro, aluminio, acero inoxidable), se recomienda cubrir las superficies metálicas para evitar deterioro. El producto elimina selladores o protectores en el porcelanato. En caso de utilizar será necesario volver a sellar las piezas.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- Es importante el uso de guantes y lentes de protección.
- Evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas.
- Se recomienda trabajar en espacios ventilados y evitar inhalar vapores.
- Conserve el envase bien cerrado alejado de materiales combustibles y fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión, malestar o contacto con los ojos, piel o mucosas, lávese rápidamente con abundante agua y llame inmediatamente al CENTRO TOXICOLÓGICO CETOX al teléfono 999-012-933

ALMACÉN Y TRANSPORTE

Sin vencimiento en envase sellado. Guardar las cajas bajo techo y sobre parihuelas de madera. Coloque las cajas en forma plana sobre la parihuela, descargue despacio y póngalas ordenadamente una sobre otra.

Nota: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimiento y no suponen compromiso. No libera al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

MANTENER EL ENVASE CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.