

Calentador MULTIPUNTO 7000W

DATOS GENERALES

Nombre	Calentador Sole Multipunto 7kW c/acc
Marca	SOLE
Código SAP	3121SOLRD7000MV2C
Código EAN	7756514017975
Modelo	Multipunto 7kW
Material	ABS Negro
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Temperatura constante
Panel de control	Touch y pantalla LED
Rango de temperatura	de 30°C a 60°C
Servicios simultáneos	Hasta 2

Sistemas de seguridad (08)

- Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada, no entra en contacto con el agua).
- Protección contra un calentamiento en vacío (sensor de flujo de agua).
- Protección contra una elevación de temperatura extra (95°C).
- Protección de fuga eléctrica (punto a tierra).
- Sistema de calentamiento termostático.
- Sensor electrónico de sobre temperatura (65°C).
- Grado de protección IP25.
- Tanque de aluminio fundido.

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	3 PSI
Entrada de puntos de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2"
Potencia máxima	7000W
Tensión y frecuencia	220V-60 Hz
Cable vulcanizado #	3x4 mm²
Longitud de cable	95 cm
Llave termomagnética	32A

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	370 x 200 x 69 mm
Peso	2.7 Kg

GARANTÍA

Intercambiador de temperatura	5 años
En el resto de componentes	2 años

INCLUYE

• Tubo de abasto A/F de 1/2" x 40 cm H-H	Sí
• Tubo de abasto A/C de 1/2" x 40 cm M-H	Sí
• Llave angular pesada de 1/2" (alto caudal)	Sí
• Kit de instalación	Sí
• Cinta teflón	Sí
• Canoplas	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. La rapiducha debe estar correctamente instalada.
2. Abrir la perilla de agua de la ducha y activar la llave termomagnética.
3. Para encender la rapiducha, pulsar .
4. Pulsar "V" ó "A" para disminuir o aumentar la temperatura del agua.
5. Para apagar, cerrar la perilla de agua de la ducha y la rapiducha se apagará automáticamente.

Nota:

- Tecnología de calentamiento temostático, mantiene constante la temperatura del agua, aunque existan variaciones en la presión de agua.
- Se recomienda siempre conectar el punto a tierra del producto.



BENEFICIOS

1. Ideal para hogares que cuentan con conexión de agua fría y caliente, y que tengan espacio reducido.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. Esta rapiducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin esperas.
4. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.

RECOMENDACIONES

1. La llave termomagnética de la rapiducha debe ser cableada exclusivamente de la llave general de la casa.
2. Antes de energizar la rapiducha, abra la llave de ducha por completo hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
3. Jamás, conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el intercambiador de temperatura de la resistencia.
4. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

