


|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| MODELO:          | Galatic Gris                                     |
| FORMATO:         | 60x60                                            |
| ESPECIFICACIÓN:  | ISO 13006:2018 - GRUPO B1b - Anexo H - Tabla H.1 |
| SERIE:           | Mármol                                           |
| ACABADO:         | Mate con acabado carving                         |
| SUPERFICIE:      | Lisa                                             |
| DIMENSIONES:     | 600 mm x 600 mm x 8,5 mm                         |
| NÚMERO DE CARAS: | 4                                                |



Cód. 110021057

|                         | NORMA              |                                                                                                          | REQUISITO                                                                                                | RESULTADO                                  |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ISO 10545-2        | Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)                                                                       | ± 0,3 % / ± 1,0 mm                                                                                       | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-2        | Espesor (% - mm)                                                                                         | ± 5,0 % / ± 0,5 mm                                                                                       | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-2        | Rectitud de lados (% - mm)                                                                               | ± 0,3 % / ± 0,8 mm                                                                                       | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-2        | Rectangularidad (% - mm)                                                                                 | ± 0,3 % / ± 1,5 mm                                                                                       | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-2        | Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)                                                   | ± 0,4 % / ± 1,8 mm                                                                                       | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-2        | Calidad de la Superficie (%)                                                                             | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa. | CUMPLE                                     |
| PROPIEDADES FÍSICAS     | ISO 10545-3        | Absorción de Agua (%)                                                                                    | 0,5% < Ev ≤ 3%<br>Máximo individual 3,3%                                                                 | 0,5% < Ev ≤ 3%                             |
|                         | ISO 10545-4        | Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)                                                                 | Mín. 1100 N                                                                                              | ≥ 1100 N                                   |
|                         | ISO 10545-4        | Resistencia a la Flexión (N/mm2)                                                                         | Mín. 30 N/mm2<br>Mínimo Individual 27                                                                    | ≥ 30 N/mm2                                 |
|                         | ISO 10545-7        | Resistencia a la Abrasión Superficial                                                                    | Reporte de CU                                                                                            | III                                        |
|                         | EN-101             | Dureza MOHS                                                                                              | Mínimo 5,0                                                                                               | 6.0                                        |
|                         | CELIMA             | TRÁFICO                                                                                                  | Determinado por el fabricante                                                                            | ALTO                                       |
|                         | ANSI A137.1        | Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo                                                               | Determinado por el fabricante                                                                            | DCOF ≥ 0,42                                |
|                         | ISO 10545-11       | Resistencia al Cuarteo (Trizadura)                                                                       | Requerida                                                                                                | CUMPLE                                     |
| PROPIEDADES QUÍMICAS    | ISO 10545-14       | Resistencia a los Agentes Manchantes                                                                     | Mín. Clase 3                                                                                             | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis                                                  | El fabricante establece clasificación                                                                    | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis                                                  | Método de ensayo disponible                                                                              | CUMPLE                                     |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a los productos de uso doméstico                                                             | Mínimo B                                                                                                 | CUMPLE                                     |
| EMBALAJE                | Embalaje:          |                                                                                                          | Piezas por caja<br>M2 por caja<br>Peso por caja<br>Cajas por pallet                                      | 4 piezas<br>1,44 m2<br>26,5 kg<br>30 cajas |
| INSTALACIÓN Y USO       | Enchape:           | Pegamento y fragua para porcelánicos / Junta recomendada de 2 a 3mm                                      |                                                                                                          |                                            |
|                         | Limpieza profunda: | Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro. |                                                                                                          |                                            |
|                         | Mantenimiento:     | Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.          |                                                                                                          |                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELIMA | Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.<br>"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex H (Normative), Table H.1, Dry-pressed ceramic tiles 0,5% < Ev ≤ 3%, Group B1b.<br>Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.<br><b>16 de Junio de 2025</b> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CERTIFICACIONES |  <div>Sistema de Gestión<br/>ISO 9001:2015<br/>ISO 14001:2015<br/>ISO 45001:2018<br/><br/>www.tuv.com<br/>ID 9108646499</div> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

