

METUSA
MILENIUM

**DESAGÜE SUMIDERO ULTRAINOX®
9" CON REBOSE**

DATOS GENERALES

- Marca
- Nombre
- Código SAP
- Origen
- Material
- Con rebose
- Peso unt (aprox.)

METUSA MILENIUM
DSG SUMIDERO A.J.
C/REBOSE 9"
3120MASD005
RPC
Acero inoxidable 304
Sí
255 gr

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones
- Empaque de tuerca de acero
- Empaque de silicona
- Empaque de silicona
- Tuerca superior
- Tuerca inferior
- Arandela
- Presentación

9" longitud - 1 1/4"
Empaque de plástico
2 empaques de silicona
Nitrilo
Tuerca de acero inoxidable
1 pieza cromada
Caja medida: 26cm x 7 cm x 7 cm

GARANTÍA

- Premium total

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- Único desague que no requiere cinta teflón gracias a la parte lisa donde se aloja el empaque cónico triple sello.
- Material de acero inoxidable 304 con alto contenido de cromo que asesora el vida del producto.
- Empaque de silicona anti-fugas.
- Decora y realza los ambientes de tu baño.
- Olvídate de los tradicionales desagües cromados que en poco tiempo se desgastan, con el acero ultrainox pulido espejo tendrás un desague que perdurará en el tiempo.
- Único con guías en la coleta que facilitan el corte para las instalaciones.

ESPECIFICACIONES

- Desague de 9" de 1 1/4" con rebose.
- Tuerca hexagonal de acero inoxidable.
- Coleta de acero inoxidable con guías de corte.

INSTALACIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA.

- Desenroscar la coleta y la tuerca hexagonal del cuerpo del desague.
- Retirar solo el empaque cónico.
- Introducir por el orificio del lavatorio el cuerpo del desague con el empaque en la parte superior.
- Colocar el empaque cónico en la parte inferior del lavatorio.
- Con la tuerca hexagonal, realizar el ajuste fuertemente.
- Si fuese necesario, realizar los cortes en las guías de corte.
- Enroscar la coleta en el cuerpo del desague.

vista aérea

METUSA
MILENIUM

**DESAGÜE PUSH ULTRAINOX®
9" CON REBOSE**

DATOS GENERALES

- Marca
- Nombre
- Código SAP
- Origen
- Material
- Con rebose
- Peso unt (aprox.)

METUSA MILENIUM
DSG PUSH A.J. TAPON
ESTANDAR C/REBOSE 9"
3120MASD006
RPC
Acero inoxidable 304
Sí
290 gr

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones
- Empaque de tuerca de acero
- Empaque de silicona
- Empaque de silicona
- Tuerca superior
- Tuerca inferior
- Arandela
- Presentación

9" longitud - 1 1/4"
Empaque de nitrilo
Empaque de silicona
2 empaques de silicona
Nitrilo
Tuerca de acero inoxidable
1 pieza cromada
Caja medida: 26cm x 7 cm x 7 cm

GARANTÍA

- Premium total

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- Único desague que no requiere cinta teflón gracias a la parte lisa donde se aloja el empaque cónico triple sello.
- Material de acero inoxidable 304 con alto contenido de cromo que asesora la vida del producto.
- Empaque de silicona anti-fugas.
- Decora y realza los ambientes de tu baño.
- Olvídate de los tradicionales desagües cromados que en poco tiempo se desgastan, con el acero ultrainox pulido espejo tendrás un desague que perdurará en el tiempo.
- Único con guías en la coleta que facilitan el corte para las instalaciones.

ESPECIFICACIONES

- Desague de 9" de 1 1/4" sin rebose.
- Tuerca hexagonal de acero inoxidable.
- Coleta de acero inoxidable con guías de corte.
- Tapón push que permite un adecuado sellado.

INSTALACIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA.

- Desenroscar la coleta y la tuerca hexagonal del cuerpo del desague.
- Retirar solo el empaque cónico.
- Retirar la parte superior push.
- Introducir por el orificio del lavatorio el cuerpo del desague con el empaque en la parte superior.
- Colocar el empaque cónico en la parte inferior del lavatorio.
- Con la tuerca hexagonal, realizar el ajuste fuertemente.
- Si fuese necesario, realizar los cortes en las guías de corte.
- Enroscar la coleta en el cuerpo del desague.